

山形県総合文化芸術館〔やまぎん県民ホール〕 舞台機構・ホール仕様①

名称	仕様・形式	備考
舞台	舞台床：釘打ち可/弱粘テープのみ可（※ビス打ち・ガムテープ貼り禁止）	耐荷重 700kg/m ²
間口	大臣柱間 : 20000mm (約11間)	
奥行	框～奥壁 : 20000mm (約11間) 框～中ホリゾント幕 : 11830mm (約6間3尺) 框～大ホリゾント幕 : 19650mm (約10間5尺)	
高さ	舞台面～プロセ : 12000mm (約6間3尺) 舞台面～スノコ : 27600mm (約15間1尺) 客席床～舞台面 : 990mm (約3尺2寸)	
花道 (下手・上手)	幅 : 1400mm (約4.6尺) 長さ : 6800mm (約3間4尺)	持込SP固定用アンカー有り
吊物機構 : 舞台	電動昇降 メモリー可 昇降速度可変(一部) 操作選択数 : 1場面最大8本	ボタン種により同時制御本数に制限あり
緞帳	W22000×H13000mm 昇降速度可変 : 14秒～125秒(10段階)	
引割幕	W12700×H13000mm×1対/倍ヒダ 昇降速度可変 : 19秒～152秒(10段階) 開閉速度可変 : 23秒～225秒(10段階) サンシャット (杉綾織)	
暗転幕	W22500×H13000mm 昇降速度可変 : 0.001～1.5m/s 高密度ウールサージ	
袖幕 (1～6 : 共通仕様)	W4200×H12000mm×1対 昇降速度可変 : 0.001～1.5m/s 高密度ウールサージ	2袖・4袖・5袖バトンのみ持込吊り可
中割幕 (1～2 : 共通仕様)	W11900×H12000mm×1対 昇降速度可変 : 0.001～1.5m/s 高密度ウールサージ	
大黒幕	W22500×H11000mm 昇降速度可変 : 0.001～1.5m/s 高密度ウールサージ	
中ホリゾント幕	W20000×H11000mm PVC (Gerriets : OPERA)	
大ホリゾント幕	W22500×H11000mm 11号帆布	
文字幕	1文字 : W22500×H3500mm ライトブリッジ1共吊り 高密度ウールサージ	手動巻取昇降/ストローク : 1500mm
	2文字 : W22500×H5000mm 高密度ウールサージ	
	3文字 : W22500×H4000mm 高密度ウールサージ	
	4文字 : W22500×H3500mm 高密度ウールサージ	4文字幕バトンのみ持込吊り可
	5文字 : W22500×H4000mm 高密度ウールサージ	
	6文字 : W22500×H4000mm 高密度ウールサージ	
ティザー	W22500×H6000mm 昇降速度可変 : 0.001～1.5m/s 高密度ウールサージ	
東西幕 (下手側)	W3200×H8500 (2帳) 固定/昇降不可 難燃暗幕	舞台前側
	W3800×H10500 (3帳) 固定/昇降不可 難燃暗幕	舞台奥側
東西幕 (上手側)	W3600×H11000 (5帳) 固定/昇降不可 難燃暗幕	
美術ボタン (1～14 : 共通仕様)	長さ : 22800mm 積載量 : 1000kg 昇降速度可変 : 0.001～1.5m/s ボタン直径 : 480mm	
吊物機構 : 照明	電動昇降 メモリー可	
プロセニアムサスペンションライト	長さ : 15840mm 積載量 : 850kg	基本吊り : 約220kg
ライトブリッジ1 (1Bo共吊り)	長さ : 上段22780mm/下段21450mm 積載量 : 790kg	ボタン直径 : 427mm 基本吊り : 約350kg
ライトブリッジ2 (2Bo共吊り)	長さ : 上段22780mm/下段21450mm 積載量 : 790kg	ボタン直径 : 427mm 基本吊り : 約350kg
ボーダーライト3	長さ : 22800mm 積載量 : 700kg	ボタン直径 : 480mm 基本重量 : 約25kg 追加吊込み可
サスペンションライト3	長さ : 21450mm 積載量 : 450kg	ボタン直径 : 427mm 基本吊り : 約350kg
サスペンションライト4	長さ : 21450mm 積載量 : 550kg	ボタン直径 : 427mm 基本吊り : 約350kg
サスペンションライト5	長さ : 21450mm 積載量 : 600kg	ボタン直径 : 427mm 基本吊り : 約350kg
ホリゾントライト	長さ : 22800mm 積載量 : 700kg	基本重量 : 約35kg 追加吊込み可
東西ボタン (下手/上手 : 共通仕様)	長さ : 前2000/中3540/奥7880mm 積載量 : 前80/中60/奥240kg 合計380kgまで	基本重量 : 約10kg (合計)

山形県総合文化芸術館〔やまぎん県民ホール〕 舞台機構・ホール仕様②

名称	仕様・形式	備考
音響反射板	残響時間：1.9秒	緞帳使用不可
間口	前側：20000mm（約11間） 奥側：14000mm（約7間4尺）	
奥行	12200mm（約6間4尺）	
高さ	前側：12000mm（約6間3尺） 奥側：10000mm（約5間3尺）	
オーケストラピット	客席1～4列目（※設営時5列目使用不可） 乗込み口：下手・上手（※演奏面時のみ）	耐荷重 500kg/m ²
間口	25120mm	
奥行	5500mm	
ストローク	3650mm（舞台面：±0mm 客席面：-990mm 演奏面：-1990mm 奈落面：-3650mm）	
搬入口	シャッター有：W8000×H4200mm 11tトラック横付け可	
プラットホーム	幅：6700mm 長さ：14200mm 高さ：1010mm 床面～天井高さ：9000mm（一部ダクト有注意） プラットホーム⇄舞台上手袖 シャッター（W4840×H3080mm）×2ヶ所	
客席	2001席・三層構造	オーケストラピット使用時：1829席
客席1階席	1286席 うち車椅子用スペース6席	オーケストラピット使用時：1114席
客席2階席	329席	
客席3階席	386席	
背倒れ席	客席1階席：15列19～30番/16列19～29番/17列19～30番/18列19～29番/ 27列15～34番/28列15～33番/29列15～34番	
脱着席	客席1階席：1～5列目（オーケストラピット）/14列目/29列目 客席2階席：5列目13～16番, 33～36番	
母子室	客席1階席後方 2部屋	
その他		
ギャラリー	下手のみEV有り：1階（舞台）/3階（フライギャラリー：ブリッジ乗込み）/ 5階（フライギャラリー：キャットウォーク階）/6階（マシンギャラリー）/7-8階（スノコ）	
トーマン（下手・上手）	吊込用パイプ 275mm（600mmピッチ×7段）	下部に固定ハネ返りSP常設