

## 山形県総合文化芸術館〔やまぎん県民ホール〕 舞台機構・ホール仕様①

名称	仕様・形式			備考
舞台	舞台床：釘打ち可/弱粘テープのみ可（※ビス打ち・ガムテープ貼り禁止）			耐荷重 700kg/m <sup>2</sup>
間口	大臣柱間 : 20000mm (約11間)			
奥行	框～奥壁 : 20000mm (約11間) 框～中ホリゾン幕 : 11830mm (約6間3尺) 框～大ホリゾン幕 : 19650mm (約10間5尺)			
高さ	舞台面～プロセ : 12000mm (約6間3尺) 舞台面～スノコ : 27600mm (約15間1尺) 客席床～舞台面 : 990mm (約3尺2寸)			
花道(下手・上手)	幅：1400mm(約4.6尺) 長さ：6800mm(約3間4尺)			持込SP固定用アンカー有り
吊物機構：舞台	電動昇降	メモリー可 昇降速度可変(一部)	操作選択数：1場面最大8本	ボタン種により同時制御本数に制限あり
緞帳	W22000×H13000mm	昇降速度可変：14秒～125秒(10段階)		
引割幕	W12700×H13000mm×1対/倍ヒダ	昇降速度可変：19秒～152秒(10段階) 開閉速度可変：23秒～225秒(10段階)	サンシャット(杉綾織)	
暗転幕	W22500×H13000mm	昇降速度可変：0.001～1.5m/s	高密度ウールサージ	
袖幕(1～6：共通仕様)	W4200×H12000mm×1対		高密度ウールサージ	2袖・4袖・5袖バトンのみ持込吊り可
中割幕(1～2：共通仕様)	W11900×H12000mm×1対	昇降速度可変：0.001～1.5m/s	高密度ウールサージ	
大黒幕	W22500×H11000mm	昇降速度可変：0.001～1.5m/s	高密度ウールサージ	
中ホリゾン幕	W20000×H11000mm		PVC (Gerriets : OPERA)	
大ホリゾン幕	W22500×H11000mm		11号帆布	
文字幕	1文字：W22500×H3500mm	ライトブリッジ1共吊り	高密度ウールサージ	手動巻取昇降/ストローク：1500mm
	2文字：W22500×H5000mm		高密度ウールサージ	
	3文字：W22500×H4000mm		高密度ウールサージ	
	4文字：W22500×H3500mm		高密度ウールサージ	4文字幕バトンのみ持込吊り可
	5文字：W22500×H4000mm		高密度ウールサージ	
	6文字：W22500×H4000mm		高密度ウールサージ	
ティザー	W22500×H6000mm	昇降速度可変：0.001～1.5m/s	高密度ウールサージ	
東西幕(下手側)	W3200×H8500(2帳)	固定/昇降不可	難燃暗幕	舞台前側
	W3800×H10500(3帳)	固定/昇降不可	難燃暗幕	舞台奥側
東西幕(上手側)	W3600×H11000(5帳)	固定/昇降不可	難燃暗幕	
美術ボタン(1～14：共通仕様)	長さ：22800mm 積載量：1000kg	昇降速度可変：0.001～1.5m/s	ボタン直径：480mm	
吊物機構：照明	電動昇降 メモリー可			
プロセニアムサスペンションライト	長さ：15840mm 積載量：850kg			基本吊り：約220kg
ライトブリッジ1(1Bo共吊り)	長さ：上段22780mm/下段21450mm 積載量：790kg		ボタン直径：427mm	基本吊り：約350kg
ライトブリッジ2(2Bo共吊り)	長さ：上段22780mm/下段21450mm 積載量：790kg		ボタン直径：427mm	基本吊り：約350kg
ボーダーライト3	長さ：22800mm 積載量：700kg		ボタン直径：480mm	基本重量：約25kg 追加吊込み可
サスペンションライト3	長さ：21450mm 積載量：450kg		ボタン直径：427mm	基本吊り：約350kg
サスペンションライト4	長さ：21450mm 積載量：550kg		ボタン直径：427mm	基本吊り：約350kg
サスペンションライト5	長さ：21450mm 積載量：600kg		ボタン直径：427mm	基本吊り：約350kg
ホリゾンライト	長さ：22800mm 積載量：700kg			基本重量：約35kg 追加吊込み可
東西ボタン(下手/上手：共通仕様)	長さ：前2000/中3540/奥7880mm 積載量：前80/中60/奥240kg 合計380kgまで			ボタン3分割連動

## 山形県総合文化芸術館〔やまぎん県民ホール〕 舞台機構・ホール仕様②

名称	仕様・形式	備考
音響反射板	残響時間：1.9秒	緞帳使用不可
間口	前側：20000mm（約11間） 奥側：14000mm（約7間4尺）	
奥行	12200mm（約6間4尺）	
高さ	前側：12000mm（約6間3尺） 奥側：10000mm（約5間3尺）	
オーケストラピット	客席1～4列目（※設営時5列目使用不可） 乗込み口：下手・上手（※演奏面時のみ）	耐荷重 500kg/m <sup>2</sup>
間口	25120mm	床面積≒113.8㎡
奥行	5500mm	
ストローク	3650mm（舞台面：±0mm 客席面：-990mm 演奏面：-1990mm 奈落面：-3650mm）	
搬入口	シャッター有：W8000×H4200mm 11tトラック横付け可	
プラットホーム	幅：6700mm 長さ：14200mm 高さ：1010mm 床面～天井高さ：9000mm（一部ダクト有注意） プラットホーム⇄舞台上手袖 シャッター（W4840×H3080mm）×2ヶ所	
客席	2001席・三層構造	オーケストラピット使用時：1829席
客席1階席	1286席 うち車椅子用スペース6席	オーケストラピット使用時：1114席
客席2階席	329席	
客席3階席	386席	
背倒れ席	客席1階席：15列19～30番/16列19～29番/17列19～30番/18列19～29番/ 27列15～34番/28列15～33番/29列15～34番	
脱着席	客席1階席：1～5列目（オーケストラピット）/14列目/29列目 客席2階席：5列目13～16番, 33～36番	
母子室	客席1階席後方 2部屋	
その他		
ギャラリー	下手のみEV有り：1階（舞台）/3階（フライギャラリー：ブリッジ乗込み）/ 5階（フライギャラリー：キャットウォーク階）/6階（マシンギャラリー）/7-8階（スノコ）	
トーマン（下手・上手）	吊込用パイプ 275mm（600mmピッチ×7段）	下部に固定ハネ返りSP常設